



Air Conditioning

CLiWP (Wallpack)

Configuración principal

- Paquete adosado al muro
- Capacidades 2, 3, 4 y 5 TR.
- Certificación ETL
- Micro controlador digital
- Compresor fijo
- Voltaje 220 / 3 / 60
- Refrigerante R410A
- Sólo frío
- Conexión Modbus
- Diseño anti vandalismo
- Pintura 1,500 Hrs. Cámara salina

Configuraciones adicionales

- Compresor scroll inverter y 2 Etapas
 - Voltaje 440 / 3 / 60
 - Bomba de calor
 - Tarjeta de comunicación BACnet
 - Compatibilidad SMPT
 - Protección Anticorrosiva (interior y exterior)
 - Inyección de aire y retorno configurable
 - Pantalla LCD o Pantalla Táctil
 - Conexión vía Ethernet*
 - Free cooling
 - Calefacción eléctrica
- *Requiere nodo de conexión*



PÍE DE HUELLA

2 TR / 3 TR / 4 TR / 5 TR

	cm	ft
Ancho	108.6	42 ³ / ₄ "
Largo	62.3	24 ¹ / ₂ "
Alto	213	83 ⁷ / ₈ "

UNIDADES AUTOCONTENIDAS

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 161 5043 | <http://www.clima-flex.com> | contacto@clima-flex.com