



Air Conditioning

## Evaporadoras Hidrónicas

### Configuración principal

#### Cassette 4 Vías

- Evaporadora hidrónica, tipo cassette 4 vías, solo frío
- Capacidades de 400, 600, 850 y 1200 CFM
- Voltaje 220 / 1 / 60
- Control remoto inalámbrico
- Bomba de condensado incluida



#### Cassette 1 Vía

- Evaporadora hidrónica, tipo cassette 1 vía, solo frío
- Capacidades de 400 y 600 CFM
- Voltaje 220 / 1 / 60
- Control remoto inalámbrico
- Bomba de condensado incluida



#### Hi Wall

- Evaporadora hidrónica, tipo Hi Wall, solo frío
- Capacidades de 400 y 600 CFM
- Voltaje 220 / 1 / 60
- Control remoto inalámbrico
- Válvula de 3 vías con actuador on/off (incluida)





**Capacidad (CFM):**

- 400 - 400 CFM
- 600 - 600 CFM
- 850 - 850 CFM
- 1200 - 1200 CFM

**C1**   **400**   **2**

**Tipo:**

- C1 - Cassette 1 Vía
- C4 - Cassette 4 Vías
- W - Wall Mounted

**Voltaje:**

2 - 208-230/1/60

|                  |                | CFM's |     |     |      |      |
|------------------|----------------|-------|-----|-----|------|------|
|                  |                | 400   | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| <b>CLIFC-C4W</b> | Cassette 4 vía |       |     |     |      |      |
| <b>CLIFC-C1W</b> | Cassette 1 vía |       |     |     |      |      |
| <b>CLIFC-WM</b>  | Hi Wall        |       |     |     |      |      |