



Air Conditioning

CLIFC Fijo

Configuración principal

- Fan & Coil agua helada
- Capacidades de 400 CFM hasta 1,200 CFM
- Disponible en 4 hileras frío
- Ventilador centrífugo (3 Velocidades)
- Voltaje 120 / 1 / 60
- Charola auxiliar de condensado
- Plenum
- Filtro desechable
- Fácil acceso al ventilador y serpentín, para mantenimiento.



Configuraciones adicionales

- 3 hileras frío con 1 hilera calefacción

PRODUCTO 100% MEXICANO



		CFM's						
		400	600	800	1000	1200	1600	2000
CLIFC-H-C	Fan & Coil Fijo							

	<p>Capacidad (CFM):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 - 400 CFM • 600 - 600 CFM • 800 - 800 CFM • 1000 - 1000 CFM • 1200 - 1200 CFM 	<p>Hileras de Enfriamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 - 3 Hileras 4 - 4 Hileras 	<p>Conexión Hidráulica:</p> <ul style="list-style-type: none"> R - Derecha L - Izquierda 	<p>Protección Anticorrosiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> E - Protección anticorrosiva en serpentín 0 - N/A 	<p>Filtro:</p> <ul style="list-style-type: none"> D - Desechable N - N/A 					
H	400	0	3	1	R	C	0	P	D	N
<p>Tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> H - Horizontal 	<p>Voltaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 115-127/1/60 	<p>Hileras de calefacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Sin Hileras 1 - 1 Hilera 	<p>Tipo de ventilador:</p> <ul style="list-style-type: none"> C - 3 Velocidades 	<p>Plenum:</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Con Plenum N - Sin Plenum 	<p>Resistencia Eléctrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> N - N/A 1 - 1 kW 2 - 1.5 kW 3 - 2 kW 4 - 2.5 kW 5 - 3 kW 6 - 3.5 kW 7 - 4 kW 					

MANEJO DE AIRE

Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 161 5043 | <http://www.clima-flex.com> | contacto@clima-flex.com