



Air Conditioning

Clim Centrífugo

Configuración principal

- Chiller Modular enfriado por Aire
 - Disponible en solo Frío
 - Capacidades de 7.5, 10 y 12.5 TR.
 - Configuración Modular Tándem hasta 50 TR
 - Ventilador Centrífugo Variable
 - Compresor Scroll Inverter o Fijo
 - Voltaje 220 / 3 / 60 o 440 / 3 / 60
 - Condensador Microcanal
 - Pantalla Táctil (Módulo Maestro)
 - Válvula de Balanceo de Flujo
 - Válvula Esfera (Módulo Esclavo)
 - Sensor de flujo Sónico
 - Tanque de Expansión
 - Lenguaje MODBUS
 - Conexión Ethernet*
 - Refrigerante R410-A
 - Pintura 1,500 Hrs. Cámara salina
 - Certificación AHRI
 - Conexión Vitaulic
 - Certificación ETL
- *Requiere nodo de conexión

Configuraciones adicionales

- Disponible en Bomba de Calor
- Protección Anticorrosiva en el condensador
- Tarjeta de comunicación BACnet o Lonworks



PÍE DE HUELLA

	7.5 TR		10 TR		12.5 TR	
	cm	ft	cm	ft	cm	ft
Ancho	77.5	30½"	97.1	38¾"	118.7	46¾"
Largo	80.6	31¾"	80.6	31¾"	80.6	31¾"
Alto	202.6	79¾"	202.6	79¾"	202.6	79¾"



CHILLER ENFRIADO POR AIRE

	UNIDADES MAESTRO			UNIDADES ESCLAVO			TÁNDEM
	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	
7.5 TR CLIM-ACC-090							
10 TR CLIM-ACC-120							
12.5 TR CLIM-ACC-150							
15 TR CLIM-ACC-180							
17.5 TR CLIM-ACC-210							
20 TR CLIM-ACC-240							
22.5 TR CLIM-ACC-270							
25 TR CLIM-ACC-300							
27.5 TR CLIM-ACC-330							
30 TR CLIM-ACC-360							
32.5 TR CLIM-ACC-390							
35 TR CLIM-ACC-420							
37.5 TR CLIM-ACC-450							
40 TR CLIM-ACC-480							
42.5 TR CLIM-ACC-510							
45 TR CLIM-ACC-540							
47.5 TR CLIM-ACC-570							
50 TR CLIM-ACC-600							

